



|                 |           |  |
|-----------------|-----------|--|
| Artikelnummer   |           | STP310600150B  |
| Norm            |           | KN6031   |
| Werkstoff       |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche      |           | ZnNi min. 5µm, schwarz passiviert, getempert, versiegelt |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                 |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Länge           | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm   |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 13.50 <sub>-0.70</sub> mm                                |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 4.000 ±0.150 mm  |
| Scheibendicke   | <b>S</b>  | 1.40 mm  |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.80 mm  |
| Kreuz Größe     |           | H3   |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 2.24 - 2.90 mm   |
| Gewindeart      |           | STS-plus   |
| Gewicht         |           | 4.115 kg / 1000 Stück                                    |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 499   |