

Технически спецификации  
STP310600220C



SCREWERK



|                                  |           |                               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта                |           | STP310600220C                 |
| норма                            |           | KN6031                        |
| Материал                         |           | неръждаема стомана А4         |
| Повърхност                       |           | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm      |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 4.26 mm                       |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 2.14 mm                       |
| дължина                          | <b>L</b>  | 22.00 ±0.65 mm                |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 13.50 <sub>-0.70</sub> mm     |
| Височина на главата              | <b>K</b>  | 4.000 ±0.150 mm               |
| Дебелина на шайбата              | <b>S</b>  | 1.40 mm                       |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 3.00 mm                       |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 0.80 mm                       |
| Размер Кръстообразен шлиц        |           | H3                            |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 2.24 - 2.90 mm                |
| нишка                            |           | STS-plus                      |
| Тегло                            |           | 5.065 kg / 1000 Бройка        |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 410                    |