

**Technische gegevens**  
**STP31A0300060S**



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktnummer         |           | STP31A0300060S   |
| Norm                  |           | KN1031   |
| Materiaal             |           | veredeld staal   |
| Oppervlak             |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 1.66 mm  |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 1.34 mm  |
| Lengte                | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm  |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 6.00 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm  |
| Flensdikte            | <b>S</b>  | 0.70 mm  |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Kruis Maat            |           | H1   |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.15 - 1.61 mm   |
| Draad                 |           | STS  |
| Gewicht               |           | 0.398 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 499   |