

**Technische gegevens**  
**STP31A0300070E**



|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer         |           | STP31A0300070E                |
| Norm                  |           | KN1031                        |
| Materiaal             |           | roestvrij staal A2            |
| Oppervlak             |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 1.66 mm                       |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 1.34 mm                       |
| Lengte                | <b>L</b>  | 7.00 ±0.45 mm                 |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 6.00 <sub>-0.30</sub> mm      |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm               |
| Flensdikte            | <b>S</b>  | 0.70 mm                       |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 1.50 mm                       |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.35 mm                       |
| Kruis Maat            |           | H1                            |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 1.15 - 1.61 mm                |
| Draad                 |           | STS                           |
| Gewicht               |           | 0.427 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 410                    |