



|                                                |           |                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Nr art.                                        |           | STP31A0350350S                                                      |
| Norma                                          |           | KN1031                                                              |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana                                                     |
| Powierzchnia                                   |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.18}$ mm                                                  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 1.91 mm                                                             |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 1.57 mm                                                             |
| Długość                                        | <b>L</b>  | 35.00 $\pm 0.80$ mm                                                 |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 7.00 $_{-0.36}$ mm                                                  |
| Wysokość łba                                   | <b>K</b>  | 2.400 $\pm 0.125$ mm                                                |
| Grubość warstwy pod łbem śruby                 | <b>S</b>  | 0.80 mm                                                             |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 1.80 mm                                                             |
| Promień                                        | <b>R</b>  | 0.35 mm                                                             |
| Wielkość Rowek Krzyżowy                        |           | H2                                                                  |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.07 - 1.70 mm                                                      |
| Wątek                                          |           | STS                                                                 |
| Waga                                           |           | 1.695 kg / 1000 sztuk                                               |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499                                                          |