

Формуляр STP31A0400160E



|                                |           |                            |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                  |           | STP31A0400160E             |
| норма                          |           | KN1031                     |
| Материал                       |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                    |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm   |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 2.17 mm                    |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 1.79 mm                    |
| длина                          | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm             |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 8.00 <sub>-0.36</sub> mm   |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 2.500 ±0.125 mm            |
| Толщина напрессованной шайбы   | <b>S</b>  | 0.90 mm                    |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 2.00 mm                    |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.40 mm                    |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | H2                         |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 1.33 - 1.96 mm             |
| Вид резьбы                     |           | STS                        |
| Вес                            |           | 1.266 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 410                 |