


Технически спецификации  
STP31A0400250S



|                                  |           |   |
|----------------------------------|-----------|---|
| Номер на продукта                |           | STP31A0400250S  |
| норма                            |           | KN1031  |
| Материал                         |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                       |           | Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm  |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 2.17 mm   |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 1.79 mm   |
| дължина                          | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm  |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 8.00 <sub>-0.36</sub> mm  |
| Височина на главата              | <b>K</b>  | 2.500 ±0.125 mm   |
| Дебелина на шайбата              | <b>S</b>  | 0.90 mm   |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 2.00 mm   |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 0.40 mm   |
| Размер Кръстообразен шлиц        |           | H2  |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 1.33 - 1.96 mm  |
| нишка                            |           | STS   |
| Тегло                            |           | 1.700 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 499  |