

**Hoja de especificaciones**  
**STP320200150E**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo          |           | STP320200150E                            |
| Norma                        |           | KN6032                                   |
| Material                     |           | Acero Inoxidable A2                      |
| Superficie                   |           | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø             | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm                 |
| Rosca Interior-Ø             | <b>d2</b> | 1.36 mm                                  |
| Paso de la Rosca             | <b>p</b>  | 0.78 mm                                  |
| Largo                        | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm                           |
| Cabeza-Ø                     | <b>D</b>  | 3.50 <sub>-0.30</sub> mm                 |
| Altura de la cabeza          | <b>K</b>  | 1.600 ±0.125 mm                          |
| Salida de rosca              | <b>X</b>  | 1.00 mm                                  |
| Radio                        | <b>R</b>  | 0.35 mm                                  |
| Tamaño de Ranura de Estrella |           | H1                                       |
| Profundidad de penetración   | <b>t</b>  | 0.64 - 1.10 mm                           |
| Clase de rosca               |           | STS-plus                                 |
| Peso                         |           | 0.306 kg / 1000 Piezas                   |
| Número de aduana             |           | 73 181 410                               |