

**Planilha de Especificações  
STP320220150B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP320220150B                                  |
| Norma                        |           | KN6032   |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 2.20 <sup>+0.08</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 1.51 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 0.85 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm                                 |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 3.90 <sub>-0.30</sub> mm                       |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 1.600 ±0.125 mm                                |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 1.10 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | H1   |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 0.74 - 1.20 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS-plus                                       |
| Peso                         |           | 0.375 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |