

Технически спецификации  
STP320350170S



SCREWERK



|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Номер на продукта                          |           | STP320350170S  |
| норма                                      |           | KN6032   |
| Материал                                   |           | стомана, закалена  |
| Повърхност                                 |           | Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивирание |
| Диаметърът на външната резба - $\emptyset$ | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.10}$ mm   |
| Вътрешна резба                             | <b>d2</b> | 2.45 mm  |
| Стъпка на резбата                          | <b>p</b>  | 1.29 mm  |
| дължина                                    | <b>L</b>  | 17.00 $\pm 0.55$ mm  |
| Диаметър на главата- $\emptyset$           | <b>D</b>  | 6.10 $_{-0.36}$ mm   |
| Височина на главата                        | <b>K</b>  | 2.700 $\pm 0.125$ mm   |
| Крайна част на винта                       | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Радиус                                     | <b>R</b>  | 0.50 mm  |
| Размер Кръстообразен шлиц                  |           | H2   |
| Дълбочина на проникване                    | <b>t</b>  | 1.23 - 1.86 mm   |
| нишка                                      |           | STS-plus   |
| Тегло                                      |           | 1.220 kg / 1000 Бройка   |
| Митническа тарифа №                        |           | 73 181 499   |