



|                 |           |                              |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Artikelnummer   |           | STP320350220C                |
| Norm            |           | KN6032                       |
| Werkstoff       |           | Edelstahl A4                 |
| Oberfläche      |           | blank, geätzt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm     |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 2.45 mm                      |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.29 mm                      |
| Länge           | <b>L</b>  | 22.00 ±0.65 mm               |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 6.10 <sub>-0.36</sub> mm     |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm              |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 1.80 mm                      |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.50 mm                      |
| Kreuz Größe     |           | H2                           |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 1.23 - 1.86 mm               |
| Gewindeart      |           | STS-plus                     |
| Gewicht         |           | 1.456 kg / 1000 Stück        |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 410                   |