



|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP320400140E            |
| Standard              |           | KN6032                   |
| Material              |           | rostfritt stål A2        |
| Yta                   |           | blank och passiviserad   |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 2.81 mm                  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.46 mm                  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm           |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm          |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 2.00 mm                  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.60 mm                  |
| Storlek Krysspår      |           | H2                       |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.51 - 2.14 mm           |
| Gänga                 |           | STS-plus                 |
| Vikt                  |           | 1.462 kg / 1000 styck    |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410               |