



|                                     |           |   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Nr art.                             |           | STP320400380S   |
| Norma                               |           | KN6032  |
| Materiał                            |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                        |           | Ocynkowana 5-7 µm, temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu -Ø       | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                |
| Średnica podziałowa gwintu śruby -Ø | <b>d2</b> | 2.81 mm   |
| Skok gwintu                         | <b>p</b>  | 1.46 mm   |
| Długość                             | <b>L</b>  | 38.00 ±0.80 mm  |
| Łeb-Ø                               | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                |
| Wysokość łba                        | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm   |
| Końcowa część gwintu                | <b>X</b>  | 2.00 mm   |
| Promień                             | <b>R</b>  | 0.60 mm   |
| Wielkość Rowek Krzyżowy             |           | H2  |
| Głębokość zakotwienia śruby         | <b>t</b>  | 1.51 - 2.14 mm  |
| Wątek                               |           | STS-plus  |
| Waga                                |           | 2.917 kg / 1000 sztuk                                   |
| Kod taryfy celnej                   |           | 73 181 499  |