

**Planilha de Especificações  
STP320400450S**



|                              |           |                                                            |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Número do Item               |           | STP320400450S                                              |
| Norma                        |           | KN6032                                                     |
| Material                     |           | aço, endurecido                                            |
| Superfície                   |           | zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                   |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 2.81 mm                                                    |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.46 mm                                                    |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 45.00 ±0.80 mm                                             |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm                                   |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 3.100 ±0.150 mm                                            |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 2.00 mm                                                    |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.60 mm                                                    |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | H2                                                         |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 1.51 - 2.14 mm                                             |
| Rosca                        |           | STS-plus                                                   |
| Peso                         |           | 3.342 kg / 1000 peças                                      |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                                 |