

**Planilha de Especificações  
STP320450400B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP320450400B                                  |
| Norma                        |           | KN6032   |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 4.50 <sup>+0.10</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 3.17 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.63 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm                                 |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 7.50 <sub>-0.36</sub> mm                       |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 3.200 ±0.150 mm                                |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 2.30 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | H2   |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 1.51 - 2.14 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS-plus                                       |
| Peso                         |           | 3.803 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |