



|                 |           |                              |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Artikelnummer   |           | STP320500130E                |
| Norm            |           | KN6032                       |
| Werkstoff       |           | Edelstahl A2                 |
| Oberfläche      |           | blank, geätzt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm     |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 3.53 mm                      |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.80 mm                      |
| Länge           | <b>L</b>  | 13.00 ±0.55 mm               |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm     |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm              |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 2.50 mm                      |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.70 mm                      |
| Kreuz Größe     |           | H2                           |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 2.12 - 2.75 mm               |
| Gewindeart      |           | STS-plus                     |
| Gewicht         |           | 2.344 kg / 1000 Stück        |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 410                   |