

**Planilha de Especificações  
STP320500150E**



|                              |           |                          |
|------------------------------|-----------|--------------------------|
| Número do Item               |           | STP320500150E            |
| Norma                        |           | KN6032                   |
| Material                     |           | inox A2                  |
| Superfície                   |           | Decapado e passivado     |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 3.53 mm                  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.80 mm                  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm           |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 3.500 ±0.150 mm          |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 2.50 mm                  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.70 mm                  |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | H2                       |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 2.12 - 2.75 mm           |
| Rosca                        |           | STS-plus                 |
| Peso                         |           | 2.533 kg / 1000 peças    |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 410               |