

**Technische gegevens**  
**STP320500250C**



|                                  |           |                               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer                    |           | STP320500250C                 |
| Norm                             |           | KN6032                        |
| Materiaal                        |           | roestvrij staal A4            |
| Oppervlak                        |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\emptyset$ | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm      |
| Schroefdraad kern- $\emptyset$   | <b>d2</b> | 3.53 mm                       |
| Spoed                            | <b>p</b>  | 1.80 mm                       |
| Lengte                           | <b>L</b>  | 25.00 $\pm$ 0.65 mm           |
| Kop- $\emptyset$                 | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm      |
| Kop hoogte                       | <b>K</b>  | 3.500 $\pm$ 0.150 mm          |
| Draaduitloop                     | <b>X</b>  | 2.50 mm                       |
| Radius                           | <b>R</b>  | 0.70 mm                       |
| Kruis Maat                       |           | H2                            |
| Indringdiepte                    | <b>t</b>  | 2.12 - 2.75 mm                |
| Draad                            |           | STS-plus                      |
| Gewicht                          |           | 3.479 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer             |           | 73 181 410                    |