

## Detalii tehnice STP320500320S



|                                   |           |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Numărul articolului               |           | STP320500320S   |
| Norma                             |           | KN6032  |
| Material                          |           | oțel, călit   |
| Exterior                          |           | zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , repect, pasivat transparent/albastru |
| Diametrul exterior al filetului-Ø | <b>d1</b> | 5.00 $^{+0.15}$ mm  |
| Diametru șurub                    | <b>d2</b> | 3.53 mm   |
| Pasul filetului                   | <b>p</b>  | 1.80 mm   |
| Lungimea                          | <b>L</b>  | 32.00 $\pm 0.80$ mm   |
| Diametrul capului-Ø               | <b>D</b>  | 8.80 $_{-0.36}$ mm  |
| Înălțimea capului                 | <b>K</b>  | 3.500 $\pm 0.150$ mm  |
| Tija                              | <b>X</b>  | 2.50 mm   |
| Radius                            | <b>R</b>  | 0.70 mm   |
| Dimensiune Locaș Cruciform        |           | H2  |
| Adâncimea de penetrării           | <b>t</b>  | 2.12 - 2.75 mm  |
| Fir                               |           | STS-plus  |
| Greutate                          |           | 4.141 kg / 1000 unități   |
| Tariful vamal nr.                 |           | 73 181 499  |