



|                            |           |   |
|----------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer              |           | STP320500380S   |
| Norm                       |           | KN6032  |
| Werkstoff                  |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche                 |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\emptyset$ | <b>d1</b> | 5.00 $^{+0.15}$ mm  |
| Gewindekern- $\emptyset$   | <b>d2</b> | 3.53 mm   |
| Gewindesteigung            | <b>p</b>  | 1.80 mm   |
| Länge                      | <b>L</b>  | 38.00 $\pm 0.80$ mm   |
| Kopf- $\emptyset$          | <b>D</b>  | 8.80 $_{-0.36}$ mm  |
| Kopfhöhe                   | <b>K</b>  | 3.500 $\pm 0.150$ mm  |
| Gewindeauslauf             | <b>X</b>  | 2.50 mm   |
| Unterkopfradius            | <b>R</b>  | 0.70 mm   |
| Kreuz Größe                |           | H2  |
| Eindringtiefe              | <b>t</b>  | 2.12 - 2.75 mm  |
| Gewindeart                 |           | STS-plus  |
| Gewicht                    |           | 4.709 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer            |           | 73 181 499  |