

**Technische gegevens**  
**STP320600320B**



|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Produktnummer         |           | STP320600320B                                 |
| Norm                  |           | KN6032  |
| Materiaal             |           | veredeld staal                                |
| Oppervlak             |           | ZnNi zwart-gepassiveerd, getempert, verzegeld |
| Schroefdraad buiten-Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                      |
| Schroefdraad kern-Ø   | <b>d2</b> | 4.26 mm                                       |
| Spoed                 | <b>p</b>  | 2.14 mm                                       |
| Lengte                | <b>L</b>  | 32.00 ±0.80 mm                                |
| Kop-Ø                 | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm                     |
| Kop hoogte            | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm                               |
| Draaduitloop          | <b>X</b>  | 3.00 mm                                       |
| Radius                | <b>R</b>  | 0.80 mm                                       |
| Kruis Maat            |           | H3  |
| Indringdiepte         | <b>t</b>  | 2.44 - 3.10 mm                                |
| Draad                 |           | STS-plus                                      |
| Gewicht               |           | 6.224 kg / 1000 stuk                          |
| Douane tarief nummer  |           | 73 181 499                                    |