



|                 |           |                              |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Artikelnummer   |           | STP320600500C                |
| Norm            |           | KN6032                       |
| Werkstoff       |           | Edelstahl A4                 |
| Oberfläche      |           | blank, geätzt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm     |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 4.26 mm                      |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 2.14 mm                      |
| Länge           | <b>L</b>  | 50.00 ±0.80 mm               |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm    |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 4.200 ±0.150 mm              |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 3.00 mm                      |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.80 mm                      |
| Kreuz Größe     |           | H3                           |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 2.44 - 3.10 mm               |
| Gewindeart      |           | STS-plus                     |
| Gewicht         |           | 8.666 kg / 1000 Stück        |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 410                   |