



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Číslo výrobku                |           | STP320600650B                              |
| Norma                        |           | KN6032                                     |
| Materiál                     |           | Temperovaná ocel                           |
| Povrch                       |           | ZiNi černá-pasivovaná+temperovaná+utěsněná |
| Vnější průměr závitu- $\phi$ | <b>d1</b> | 6.00 $^{+0.15}$ mm                         |
| Jádro závitu- $\phi$         | <b>d2</b> | 4.26 mm                                    |
| Stoupání závitu              | <b>p</b>  | 2.14 mm                                    |
| Délka                        | <b>L</b>  | 65.00 $\pm 0.95$ mm                        |
| Hlava- $\phi$                | <b>D</b>  | 10.50 $_{-0.43}$ mm                        |
| Výška hlavy                  | <b>K</b>  | 4.200 $\pm 0.150$ mm                       |
| Výběh závitu                 | <b>X</b>  | 3.00 mm                                    |
| Rádus                        | <b>R</b>  | 0.80 mm                                    |
| Velikost Křížová Drážka      |           | H3   |
| Hloubka průniku              | <b>t</b>  | 2.44 - 3.10 mm                             |
| Závit                        |           | STS-plus                                   |
| Hmotnost                     |           | 10.700 kg / 1000 Kus                       |
| Číslo celního sazebníku      |           | 73 181 499                                 |