



|                                     |           |   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Nr art.                             |           | STP32A0220060S  |
| Norma                               |           | KN1032  |
| Materiał                            |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                        |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwinta -Ø       | <b>d1</b> | 2.20 $^{+0.14}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby -Ø | <b>d2</b> | 1.25 mm   |
| Skok gwintu                         | <b>p</b>  | 0.98 mm   |
| Długość                             | <b>L</b>  | 6.00 $\pm 0.38$ mm  |
| Łeb-Ø                               | <b>D</b>  | 3.90 $_{-0.30}$ mm  |
| Wysokość łba                        | <b>K</b>  | 1.500 $\pm 0.125$ mm  |
| Końcowa część gwintu                | <b>X</b>  | 1.10 mm   |
| Promień                             | <b>R</b>  | 0.25 mm   |
| Wielkość Rowek Krzyżowy             |           | H1  |
| Głębokość zakotwienia śruby         | <b>t</b>  | 0.74 - 1.20 mm  |
| Wątek                               |           | STS   |
| Waga                                |           | 0.185 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                   |           | 73 181 499  |