

## Detalii tehnice STP32A0250060S



|                                   |           |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Numărul articolului               |           | STP32A0250060S  |
| Norma                             |           | KN1032  |
| Material                          |           | oțel, călit   |
| Exterior                          |           | zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , recopt, pasivat transparent/albastru |
| Diametrul exterior al filetului-Ø | <b>d1</b> | 2.50 $^{+0.14}$ mm  |
| Diametru șurub                    | <b>d2</b> | 1.40 mm   |
| Pasul filetului                   | <b>p</b>  | 1.12 mm   |
| Lungimea                          | <b>L</b>  | 6.00 $\pm 0.38$ mm  |
| Diametrul capului-Ø               | <b>D</b>  | 4.40 $_{-0.30}$ mm  |
| Înălțimea capului                 | <b>K</b>  | 1.700 $\pm 0.125$ mm  |
| Tija                              | <b>X</b>  | 1.30 mm   |
| Radius                            | <b>R</b>  | 0.30 mm   |
| Dimensiune Locaș Cruciform        |           | H1  |
| Adâncimea de penetrării           | <b>t</b>  | 0.92 - 1.38 mm  |
| Fir                               |           | STS   |
| Greutate                          |           | 0.243 kg / 1000 unități   |
| Tariful vamal nr.                 |           | 73 181 499  |