

**Specifiche Tecniche**  
**STP32A0300080S**



|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Prodotto Numero             |           | STP32A0300080S   |
| Norma                       |           | KN1032   |
| Materiale                   |           | acciaio, temprato  |
| Superficie                  |           | zincato 5-7 micron, ricotto, blu / trasparente passivato |
| Filettatura esterna-Ø       | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm                                 |
| Filettatura interna-Ø       | <b>d2</b> | 1.66 mm  |
| Passo della Filettatura     | <b>p</b>  | 1.34 mm  |
| Lunghezza                   | <b>L</b>  | 8.00 ±0.45 mm  |
| Testa-Ø                     | <b>D</b>  | 5.30 <sub>-0.30</sub> mm                                 |
| Altezza Testa               | <b>K</b>  | 2.000 ±0.125 mm  |
| Uscita della filettatura    | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Raggio                      | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Dimensione intaglio a croce |           | H1   |
| Penetrazione Profondità     | <b>t</b>  | 1.19 - 1.65 mm   |
| Tipo di Filo                |           | STS  |
| Peso                        |           | 0.457 kg / 1000 pezzi                                    |
| Tariffa Doganale num.       |           | 73 181 499   |