

# Формуляр STP32A0300160S



|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                  |           | STP32A0300160S   |
| норма                          |           | KN1032   |
| Материал                       |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                    |           | Оцинковка 5-7µм, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 1.66 mm  |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 1.34 mm  |
| длина                          | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm   |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 5.30 <sub>-0.30</sub> mm                                       |
| Высота головки                 | <b>K</b>  | 2.000 ±0.125 mm  |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | H1   |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 1.19 - 1.65 mm   |
| Вид резьбы                     |           | STS  |
| Вес                            |           | 0.686 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 499   |