



|                         |           |                               |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer           |           | STP32A0400160E                |
| Standard                |           | KN1032                        |
| Materiale               |           | Ædelstål A2                   |
| Overflade               |           | blank, bejdsset og passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm      |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 2.17 mm                       |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 1.79 mm                       |
| Længde                  | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm                |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm      |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm               |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 2.00 mm                       |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.40 mm                       |
| Størrelse Krydskærv     |           | H2                            |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.51 - 2.14 mm                |
| Gevindtype              |           | STS                           |
| Vægt                    |           | 1.289 kg / 1000 stykke        |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 410                    |