



|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer   |           | STP32A0400400E                |
| Norm            |           | KN1032                        |
| Werkstoff       |           | Edelstahl A2                  |
| Oberfläche      |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø   | <b>d2</b> | 2.17 mm                       |
| Gewindesteigung | <b>p</b>  | 1.79 mm                       |
| Länge           | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm                |
| Kopf-Ø          | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm      |
| Kopfhöhe        | <b>K</b>  | 2.700 ±0.125 mm               |
| Gewindeauslauf  | <b>X</b>  | 2.00 mm                       |
| Unterkopfradius | <b>R</b>  | 0.40 mm                       |
| Kreuz Größe     |           | H2                            |
| Eindringtiefe   | <b>t</b>  | 1.51 - 2.14 mm                |
| Gewindeart      |           | STS                           |
| Gewicht         |           | 2.447 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer |           | 73 181 410                    |