



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Artikelnummer           |           | STP32A0500350S   |
| Standard                |           | KN1032   |
| Materiale               |           | Stål, forædlet   |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 µm, tempret, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm                                   |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 2.68 mm  |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 2.24 mm  |
| Længde                  | <b>L</b>  | 35.00 ±0.80 mm   |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 8.80 <sub>-0.36</sub> mm                                   |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 3.400 ±0.150 mm  |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.45 mm  |
| Størrelse Krydskærv     |           | H2   |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 2.12 - 2.75 mm   |
| Gevindtype              |           | STS  |
| Vægt                    |           | 3.636 kg / 1000 stykke                                     |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499   |