



|                       |           |                           |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP32A0600700E            |
| Standard              |           | KN1032                    |
| Material              |           | rostfritt stål A2         |
| Yta                   |           | blank och passiviserad    |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm  |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 3.19 mm                   |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 2.69 mm                   |
| Längd                 | <b>L</b>  | 70.00 ±0.95 mm            |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 10.50 <sub>-0.43</sub> mm |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 4.000 ±0.150 mm           |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 3.00 mm                   |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.60 mm                   |
| Storlek Krysspår      |           | H3                        |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 2.44 - 3.10 mm            |
| Gänga                 |           | STS                       |
| Vikt                  |           | 8.985 kg / 1000 styck     |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410                |