


Технически спецификации  
STP330220090S



SCREWERK



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта                          |           | STP330220090S   |
| норма                                      |           | STP33   |
| Материал                                   |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                                 |           | Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - $\emptyset$ | <b>d1</b> | 2.20 $^{+0.08}$ mm  |
| Вътрешна резба                             | <b>d2</b> | 1.51 mm   |
| Стъпка на резбата                          | <b>p</b>  | 0.85 mm   |
| дължина                                    | <b>L</b>  | 9.00 $\pm 0.45$ mm  |
| Диаметър на главата- $\emptyset$           | <b>D</b>  | 4.40 $_{-0.25}$ mm  |
| Височина на цилиндричната глава            | <b>C</b>  | 0.35 mm   |
| Крайна част на винта                       | <b>X</b>  | 1.10 mm   |
| Радиус                                     | <b>R</b>  | 0.80 mm   |
| Размер Кръстообразен шлиц                  |           | H1  |
| Дълбочина на проникване                    | <b>t</b>  | 1.02 - 1.32 mm  |
| нишка                                      |           | STS-plus  |
| Тегло                                      |           | 0.214 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №                        |           | 73 181 499  |