



|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Artikelnummer         |           | STP330220160S   |
| Norm                  |           | STP33   |
| Werkstoff             |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche            |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø       | <b>d1</b> | 2.20 <sup>+0.08</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø         | <b>d2</b> | 1.51 mm   |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 0.85 mm   |
| Länge                 | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm  |
| Kopf-Ø                | <b>D</b>  | 4.40 <sub>-0.25</sub> mm                                  |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.35 mm   |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 1.10 mm   |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 0.80 mm   |
| Kreuz Größe           |           | H1  |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 1.02 - 1.32 mm  |
| Gewindeart            |           | STS-plus  |
| Gewicht               |           | 0.344 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 499  |