



|                                |           |                                       |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Номер изделия                  |           | STP330250140B                         |
| норма                          |           | STP33                                 |
| Материал                       |           | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                    |           | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø    | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.10</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø  | <b>d2</b> | 1.72 mm                               |
| Шаг резьбы                     | <b>p</b>  | 0.95 mm                               |
| длина                          | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm                        |
| Диаметр головки-Ø              | <b>D</b>  | 5.00 <sub>-0.25</sub> mm              |
| Высота цилиндрической головки  | <b>C</b>  | 0.55 mm                               |
| Сбег резьбы                    | <b>X</b>  | 1.30 mm                               |
| Радиус                         | <b>R</b>  | 1.00 mm                               |
| Размеры Крестообразный филлипс |           | H1                                    |
| Глубина привода                | <b>t</b>  | 1.25 - 1.55 mm                        |
| Вид резьбы                     |           | STS-plus                              |
| Вес                            |           | 0.412 kg / 1000 Штука                 |
| Код таможенного тарифа         |           | 73 181 499                            |