



|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP330500150E                 |
| Norm                  |           | STP33                         |
| Werkstoff             |           | Edelstahl A2                  |
| Oberfläche            |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø       | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø         | <b>d2</b> | 3.53 mm                       |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 1.80 mm                       |
| Länge                 | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm                |
| Kopf-Ø                | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.30</sub> mm     |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.75 mm                       |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 2.50 mm                       |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 2.00 mm                       |
| Kreuz Größe           |           | H2                            |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 2.10 - 2.65 mm                |
| Gewindeart            |           | STS-plus                      |
| Gewicht               |           | 2.282 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 410                    |