

**Technische gegevens**  
**STP330500160C**



|                        |           |                               |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer          |           | STP330500160C                 |
| Norm                   |           | STP33                         |
| Materiaal              |           | roestvrij staal A4            |
| Oppervlak              |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 3.53 mm                       |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 1.80 mm                       |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm                |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.30</sub> mm     |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.75 mm                       |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 2.50 mm                       |
| Radius                 | <b>R</b>  | 2.00 mm                       |
| Kruis Maat             |           | H2                            |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 2.10 - 2.65 mm                |
| Draad                  |           | STS-plus                      |
| Gewicht                |           | 2.376 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 410                    |