

Технически спецификации  
STP330500220B



SCREWERK



|                                  |           |   |
|----------------------------------|-----------|---|
| Номер на продукта                |           | STP330500220B   |
| норма                            |           | STP33   |
| Материал                         |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                       |           | цинково и никелово покритие, Черен, пасивиран, темперирен, херметизация |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm  |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 3.53 mm   |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 1.80 mm   |
| дължина                          | <b>L</b>  | 22.00 ±0.65 mm  |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.30</sub> mm   |
| Височина на цилиндричната глава  | <b>C</b>  | 0.75 mm   |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 2.50 mm   |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 2.00 mm   |
| Размер Кръстообразен шлиц        |           | H2  |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 2.10 - 2.65 mm  |
| нишка                            |           | STS-plus  |
| Тегло                            |           | 2.944 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 499  |