

Технически спецификации  
STP330600400C



SCREWERK



|                                  |           |                               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта                |           | STP330600400C                 |
| норма                            |           | STP33                         |
| Материал                         |           | неръждаема стомана А4         |
| Повърхност                       |           | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm      |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 4.26 mm                       |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 2.14 mm                       |
| дължина                          | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm                |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 12.00 <sub>-0.36</sub> mm     |
| Височина на цилиндричната глава  | <b>C</b>  | 0.85 mm                       |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 3.00 mm                       |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 2.40 mm                       |
| Размер Кръстообразен шлиц        |           | H3                            |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 2.80 - 3.30 mm                |
| нишка                            |           | STS-plus                      |
| Тегло                            |           | 6.786 kg / 1000 Бройка        |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 410                    |