

**Technische gegevens**  
**STP330600500S**



|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Produktnummer          |           | STP330600500S  |
| Norm                   |           | STP33  |
| Materiaal              |           | veredeld staal   |
| Oppervlak              |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 50.00 ±0.80 mm   |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 12.00 <sub>-0.36</sub> mm                                    |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.85 mm  |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Radius                 | <b>R</b>  | 2.40 mm  |
| Kruis Maat             |           | H3   |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 2.80 - 3.30 mm   |
| Draad                  |           | STS-plus   |
| Gewicht                |           | 8.142 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 499   |