

**Planilha de Especificações  
STP33A0200060B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP33A0200060B                                 |
| Norma                        |           | KN1033   |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.14</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 1.15 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 0.89 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm                                  |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 3.80 <sub>-0.30</sub> mm                       |
| Altura da cabeça cilíndrica  | <b>C</b>  | 0.35 mm  |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 1.00 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| Tamanho Fenda Cruzada        |           | H1   |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 0.95 - 1.25 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS  |
| Peso                         |           | 0.135 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |