

**Technische gegevens**  
**STP33A0200100S**



|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Produktnummer          |           | STP33A0200100S   |
| Norm                   |           | KN1033   |
| Materiaal              |           | veredeld staal   |
| Oppervlak              |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 1.15 mm  |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 0.89 mm  |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 10.00 ±0.45 mm   |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 3.80 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.35 mm  |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 1.00 mm  |
| Radius                 | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| Kruis Maat             |           | H1   |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 0.95 - 1.25 mm   |
| Draad                  |           | STS  |
| Gewicht                |           | 0.193 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 499   |