



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP33A0200100S  |
| Norma  |           | KN1033  |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                                   |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 2.00 $^{+0.14}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 1.15 mm   |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 0.89 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 10.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 3.80 $_{-0.30}$ mm  |
| Cylindryczna wysokość łba                      | <b>C</b>  | 0.35 mm   |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 1.00 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.25 mm   |
| Wielkość Rowek Krzyżowy                        |           | H1  |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 0.95 - 1.25 mm  |
| Wątek  |           | STS   |
| Waga   |           | 0.193 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499  |