



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Číslo výrobku           |           | STP33A0200140S   |
| Norma                   |           | KN1033   |
| Materiál                |           | Temperovaná ocel   |
| Povrch                  |           | Pozinkovaná 5-7 µm, temperovaná, modrá, pasivovaná průhledně |
| Vnější průměr závitu-Ø  | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.14</sup> mm                                     |
| Jádro závitu-Ø          | <b>d2</b> | 1.15 mm  |
| Stoupání závitu         | <b>p</b>  | 0.89 mm  |
| Délka                   | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm   |
| Hlava-Ø                 | <b>D</b>  | 3.80 <sub>-0.30</sub> mm                                     |
| Cylindrická výška hlavy | <b>C</b>  | 0.35 mm  |
| Výběh závitu            | <b>X</b>  | 1.00 mm  |
| Rádus                   | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| Velikost Křížová Drážka |           | H1   |
| Hloubka průniku         | <b>t</b>  | 0.95 - 1.25 mm   |
| Závit                   |           | STS  |
| Hmotnost                |           | 0.251 kg / 1000 Kus  |
| Číslo celního sazebníku |           | 73 181 499   |