



|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP33A0250180E                |
| Norm                  |           | KN1033                        |
| Werkstoff             |           | Edelstahl A2                  |
| Oberfläche            |           | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø       | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.14</sup> mm      |
| Gewindekern-Ø         | <b>d2</b> | 1.40 mm                       |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 1.12 mm                       |
| Länge                 | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm                |
| Kopf-Ø                | <b>D</b>  | 4.70 <sub>-0.30</sub> mm      |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.55 mm                       |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 1.30 mm                       |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 0.30 mm                       |
| Kreuz Größe           |           | H1                            |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 0.97 - 1.43 mm                |
| Gewindeart            |           | STS                           |
| Gewicht               |           | 0.441 kg / 1000 Stück         |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 410                    |