

Datablad STP33A0500450S



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP33A0500450S   |
| Standard              |           | KN1033   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | förzinkad 5-7 µm, härdad, blå/transparent passiviserad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm                               |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 2.68 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 2.24 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 45.00 ±0.80 mm   |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 9.30 <sub>-0.36</sub> mm                               |
| Cylindrisk huvudhöjd  | <b>C</b>  | 0.75 mm  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.45 mm  |
| Storlek Krysspår      |           | H2   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 2.04 - 2.67 mm   |
| Gänga                 |           | STS  |
| Vikt                  |           | 3.856 kg / 1000 styck                                  |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |