

**Hoja de especificaciones**  
**STP33A0600160S**



|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo            |           | STP33A0600160S   |
| Norma                          |           | KN1033   |
| Material                       |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                     |           | galvanizado 5-7 micras, recocido, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø               | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Rosca Interior-Ø               | <b>d2</b> | 3.19 mm  |
| Paso de la Rosca               | <b>p</b>  | 2.69 mm  |
| Largo                          | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm   |
| Cabeza-Ø                       | <b>D</b>  | 11.30 <sub>-0.43</sub> mm                                      |
| Altura de la cabeza cilíndrica | <b>C</b>  | 0.85 mm  |
| Salida de rosca                | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Radio                          | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Tamaño de Ranura de Estrella   |           | H2   |
| Profundidad de penetración     | <b>t</b>  | 2.59 - 3.22 mm   |
| Clase de rosca                 |           | STS  |
| Peso                           |           | 2.766 kg / 1000 Piezas   |
| Número de aduana               |           | 73 181 499   |