

**Technische gegevens**  
**STP33A0600250E**



|                        |           |                               |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer          |           | STP33A0600250E                |
| Norm                   |           | KN1033                        |
| Materiaal              |           | roestvrij staal A2            |
| Oppervlak              |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 3.19 mm                       |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 2.69 mm                       |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm                |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 11.30 <sub>-0.43</sub> mm     |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.85 mm                       |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 3.00 mm                       |
| Radius                 | <b>R</b>  | 0.60 mm                       |
| Kruis Maat             |           | H2                            |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 2.59 - 3.22 mm                |
| Draad                  |           | STS                           |
| Gewicht                |           | 3.685 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 410                    |