



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Ürün Kodu             |           | STP380140120S  |
| Standard              |           | KN6038   |
| Malzeme               |           | Çelik, sertleştirilmiş   |
| Kaplama               |           | galvanizli 5-7 µm, temperliö mavi / şeffaf pasifleştirilmiştir |
| Yiv dış çapı          | <b>d1</b> | 1.40 <sup>+0.08</sup> mm                                       |
| Yiv çekirdek çapı     | <b>d2</b> | 0.93 mm  |
| Diş adımı             | <b>p</b>  | 0.57 mm  |
| Uzunluk               | <b>L</b>  | 12.00 ±0.55 mm   |
| Kafa çapı             | <b>D</b>  | 3.20 <sub>-0.48</sub> mm                                       |
| Kafa yüksekliği       | <b>K</b>  | 1.150 ±0.125 mm  |
| Pul kalınlığı         | <b>S</b>  | 0.50 mm  |
| Dişsiz Kısmı          | <b>X</b>  | 0.70 mm  |
| Yarıçap               | <b>R</b>  | 0.20 mm  |
| Tork                  |           | T5   |
| Penetrasyon derinliği | <b>t</b>  | 0.40 - 0.55 mm   |
| Yiv türü              |           | STS-plus   |
| Ağırlık               |           | 0.129 kg / 1000 Adet   |
| Gümrük Tarif No       |           | 73 181 499   |