



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Artikelnummer                |           | STP380160070S  |
| Norm                         |           | KN6038   |
| Werkstoff                    |           | Stahl, vergütet  |
| Oberfläche                   |           | verzinkt 5-7 $\mu$ m, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 1.60 $^{+0.08}$ mm   |
| Gewindekern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 1.07 mm  |
| Gewindesteigung              | <b>p</b>  | 0.64 mm  |
| Länge                        | <b>L</b>  | 7.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Kopf- $\varnothing$          | <b>D</b>  | 3.60 $_{-0.48}$ mm   |
| Kopfhöhe                     | <b>K</b>  | 1.200 $\pm 0.125$ mm   |
| Scheibendicke                | <b>S</b>  | 0.60 mm  |
| Gewindeauslauf               | <b>X</b>  | 0.80 mm  |
| Unterkopfradius              | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| Innensechsrund Größe         |           | T5   |
| Eindringtiefe                | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm   |
| Gewindeart                   |           | STS-plus   |
| Gewicht                      |           | 0.123 kg / 1000 Stück  |
| Zolltarifnummer              |           | 73 181 499   |