



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Artikelnummer           |           | STP380160130S  |
| Standard                |           | KN6038   |
| Materiale               |           | Stål, forædlet   |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 $\mu$ m, temperet, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 1.60 $^{+0.08}$ mm   |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 1.07 mm  |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 0.64 mm  |
| Længde                  | <b>L</b>  | 13.00 $\pm 0.55$ mm  |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 3.60 $_{-0.48}$ mm   |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 1.200 $\pm 0.125$ mm   |
| Skivetykkelse           | <b>S</b>  | 0.60 mm  |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 0.80 mm  |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| Indvendig seks-rund     |           | T5   |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm   |
| Gevindtype              |           | STS-plus   |
| Vægt                    |           | 0.182 kg / 1000 stykke   |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499   |